



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)

- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM

- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale Blyfri siliciumbronce

INFO

- Overgange med NPT-gevind på forespørgsel
- Alle artikler for dette produkt vil blive konverteret til blyfrie materialer i løbet af 2026

Varenr.	WS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	R "	L cm	H cm
601.535.00.5	087517617	12 / 15	16	1/2	5.4	2.8
601.536.00.5	087517618	12 / 20	16	3/4	5.7	3.1
602.535.00.5	087517620	15	20	1/2	5.7	3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
602.536.00.5	087517621	15 / 20	20	3/4	5.9	3.1
603.535.00.5	087517624	20 / 15	26	1/2	6.3	3.1
603.536.00.5	087517625	20	26	3/4	6.4	3.2
603.537.00.5	087517626	20 / 25	26	1	6.7	3.5
604.537.00.5	087517632	25	32	1	6.4	3.6
604.538.00.5	087517633	25 / 32	32	1 1/4	6.6	3.9
605.537.00.5	087517639	32 / 25	40	1	7.1	3.7
605.538.00.5	087517640	32	40	1 1/4	7.4	4
605.539.00.5	087517641	32 / 40	40	1 1/2	7.5	4.1
606.537.00.5	087517650	40	50	1 1/2	8	4.2
606.540.00.5	087517651	40 / 50	50	2	8.4	4.7
607.539.00.5	087517663	50	63	2	11.7	5
607.541.00.5	087517664	50 / 65	63	2 1/2	12.5	5.8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
608.541.00.5	087517675	65	75	2 1/2	14.7	6