


Geberit Mepla overgang med indvendigt gevind



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)

- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM

- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale Blyfri siliciumbronce

INFO

- Alle artikler for dette produkt vil blive konverteret til blyfrie materialer i løbet af 2026

Varenr.	W5 nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Rp "	L cm	Z cm
601.555.00.5	087518617	12 / 15	16	1/2	5.6	1.8
601.556.00.5	087518618	12 / 20	16	3/4	5.9	1.7
602.555.00.5	087518620	15	20	1/2	5.9	1.8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
602.556.00.5	087518621	15 / 20	20	3/4	6.1	1.9
603.556.00.5	087518625	20	26	3/4	6.6	1.9
603.557.00.5	087518626	20 / 25	26	1	7.1	2.2
604.557.00.5	087518632	25	32	1	6.7	2.2
604.558.00.5	087518633	25 / 32	32	1 1/4	7.4	2.3
605.557.00.5	087518639	32 / 25	40	1	7.5	2.4
605.558.00.5	087518640	32	40	1 1/4	7.7	2.4
605.559.00.5	087518641	32 / 40	40	1 1/2	8.4	2.5
606.559.00.5	087518650	40	50	1 1/2	8.8	2.7
606.560.00.5	087518651	40 / 50	50	2	9.7	3.2
607.560.00.5	087518663	50	63	2	12.7	3.3
607.561.00.5	087518664	50 / 65	63	2 1/2	13.3	3.5
608.561.00.5	087518675	65	75	2 1/2	14.7	2.9