



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)

- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Sølvgrå udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruheid	7 μm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.41 W/(m·K)

TILBEHØR

- Geberit saks
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj
- Geberit rørsårer ML
- Geberit isoleringsslange
- Geberit fixpunktfastgørelse

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
Disse produkter passer til system: Geberit FlowFit						
619.020.00.1	088500516	12	16	12	2	5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
619.021.00.1	088500520	15	20	16	2	5
619.022.00.1	088500525	20	25	20	2.5	5
619.023.00.1	088500532	25	32	26.4	2.8	5
619.024.00.1	088500540	32	40	34	3	5
619.025.00.1	088500550	40	50	42.4	3.8	5
619.026.00.1	088500563	50	63	55	4	5
619.027.00.1	088500575	65	75	65.8	4.6	5

Disse produkter passer til system: **Geberit PushFit**

619.020.00.1	088500516	12	16	12	2	5
619.021.00.1	088500520	15	20	16	2	5
619.022.00.1	088500525	20	25	20	2.5	5