




Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
620.061.00.1	088521020	15	20	45	5.5	1.9
620.062.00.1	088521025	20	25	45	5.2	1.9
620.063.00.1	088521032	25	32	45	5.9	2.3
620.064.00.1	088521040	32	40	45	5.9	2.5

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	arc °	L cm	Z cm
620.065.00.1	088521050	40	50	45	9	3
620.066.00.1	088521063	50	63	45	9.9	3.5
620.067.00.1	088521075	65	75	45	9.9	3.5
620.070.00.1	088520016	12	16	90	5.8	2.5
620.071.00.1	088520020	15	20	90	6	2.7
620.072.00.1	088520025	20	25	90	6.2	2.9
620.073.00.1	088520032	25	32	90	7	3.4
620.074.00.1	088520040	32	40	90	7.5	3.9
620.075.00.1	088520050	40	50	90	11.5	5.6
620.076.00.1	088520063	50	63	90	12.5	6.1
620.077.00.1	088520075	65	75	90	13	6.7