

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® krydsningsafbryder 16A, hvid.

El-nr.:
1017054585542D6007

EAN-nr: 5703302154116

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Kontakt
Leveringsomfang	Med afdækning
Antal tangenter	1
Afbryderfunktion	Krydsningsafbryder
Farve	Hvid
Pakkestørrelse	10 stk

Produktinformationer

Montering af enheden	Overflade Planforsænket
Afbryderfunktion	Krydsningsafbryder
Antal tangenter	1 1 modul
Antal moduler	1 modul
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50 Hz
Mærkestrøm	16 A
Tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm² skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Indstøbningsdybde	19 mm
bredde	45 mm
Højde	45 mm
Dybde	33 mm

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
---------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Længde	4,5 cm
Pakke 1 Vægt	45,84 g
Enhedstype af pakke 2	BB1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	11 cm
Pakke 2 Bredde	14 cm
Pakke 2 Længde	16 cm
Pakke 2 Vægt	505 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	57 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Silikonefri	Nej

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	27
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.