


Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® jalousiafbryder 16A, hvid.

El-nr.:
1017054611 542D6004

EAN-nr: 5703302154147

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Kontakt
Leveringsomfang	Med afdækning
Antal tangenter	2
Afbryderfunktion	Rulleskodder
Farve	Hvid
Pakkestørrelse	10 stk

Produktinformationer

Montering af enheden	Planforsænket Overflade
Afbryderfunktion	Rullegardin
Antal tangenter	2 0.5 modul
Antal moduler	1 modul
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50 Hz
Mærkestrøm	16 A
Tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm² skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Indstøbningsdybde	19 mm
bredde	45 mm
Højde	45 mm
Dybde	33 mm

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
---------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Længde	4,5 cm
Pakke 1 Vægt	45,79 g
Enhedstype af pakke 2	BB1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	11 cm
Pakke 2 Bredde	14 cm
Pakke 2 Længde	16 cm
Pakke 2 Vægt	504 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	57 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Silikonefri	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	27
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.