

# Produktdatablad

Specifikationer



## LK FUGA® kroneafbryder 16A, hvid.

El-nr.:

1017054679

542D6005

EAN-nr: 5703302154208

### Egenskaber

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Område                       | LK FUGA       |
| Produkt- eller komponenttype | Kontakt       |
| Leveringsomfang              | Med afdækning |
| Farve                        | Hvid          |
| Pakkestørrelse               | 10 stk        |

### Produktinformationer

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montering af enheden        | Overflade<br>Planforsænket                                   |
| Afbryderfunktion            | 2 x Afbryder (1-polet)                                       |
| Antal tangenter             | 2 0.5 modul                                                  |
| Antal moduler               | 1 modul                                                      |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 250 V AC 50 Hz                                               |
| Mærkestrøm                  | 16 A                                                         |
| Tilslutningsklemmer         | 1,5...2,5 mm² skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r) |
| Indstøbningsdybde           | 19 mm                                                        |
| bredde                      | 45 mm                                                        |
| Højde                       | 45 mm                                                        |
| Dybde                       | 33 mm                                                        |

### Miljø

|                     |      |
|---------------------|------|
| Ip beskyttelsesgrad | IP20 |
|---------------------|------|

### Forpakkingsinformation

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE     |
| Antal enheder i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Højde           | 2 cm    |
| Pakke 1 Bredde          | 4,5 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 4,5 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 36,33 g |
| Enhedstype af pakke 2   | BB1     |
| Antal enheder i pakke 2 | 10      |
| Pakke 2 Højde           | 11 cm   |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Pakke 2 Bredde          | 14 cm   |
| Pakke 2 Længde          | 16 cm   |
| Pakke 2 Vægt            | 448 g   |
| Enhedstype af pakke 3   | P12     |
| Antal enheder i pakke 3 | 1000    |
| Pakke 3 Højde           | 55 cm   |
| Pakke 3 Bredde          | 80 cm   |
| Pakke 3 Længde          | 120 cm  |
| Pakke 3 Vægt            | 73,4 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | DK |
|-----------------|----|

## Garanti

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



### Miljøfodaftryk

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Samlet livscyklus for kulstofaftryk                        | 0.5 kg CO2 eq.                          |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3] | 0.2 kg CO2 eq.                          |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for distributionsfasen [A4]        | 0 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for installationsfasen [A5]        | 0 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]    | 0.2 kg CO2 eq.                          |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]      | 0.1 kg CO2 eq.                          |
| Miljømæssige oplysninger                                   | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a> |

## Use Better



### Materialer og emballage

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast | 56 %                                                        |
| Pakke med genbrugspap                                    | Yes                                                         |
| Emballage uden plast                                     | Nej                                                         |
| SCIP-nummer                                              | 1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2                        |
| EU RoHS-direktivet                                       | <a href="#">Kompatibel</a>                                  |
| Reach-forordning                                         | <a href="#">Reference contains SVHC above the threshold</a> |
| Silikonefri                                              | Nej                                                         |

## Use Again



### Ompakning og genfremstilling

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genvindingspotentiale, i % | 27                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cirkularitetsprofil        | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser                                                                                                                                                                                                         |
| Returnering                | Nej                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE-mærkning              |  Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |