

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® PIR 90°, 10A, hvid

El-nr.:

1024001136

506D6312

⚠ Udgår den: 31. dec. 2026

EAN-nr: 5703302130486

⚠ Udgår

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Tilstedeværelsesdetektor
Applikation	Lysstyring
Leveringsomfang	Med afdækning
Følertype	PIR
Belastningstype	2300 W glødelampe 1200 W uncompensated fluorescent lamp 900 W HF coil fluorescent lamp 0...130 W LED lampe 350 W kompakte lysstofrør 920 W fluorescent lamp 1200 W parallel compensated fluorescent lamp 2000 W LV halogen 500 VA lavspænding halogenlampe med elektronisk transformer 500 VA lav spænding halogen lamp med ferromagnetisk transformer 1000 W ikke-korrigeret kviksløv og natriumdampe lamper 1000 W serie-korrigeret kviksløv og natriumdampe lamper 690 VA Motor
Farve	Hvid

Produktinformationer

[Us] nominel forsyningsspænding	230 V
Maksimal effektforbrug i W	1 W
Netværksfrekvens	50 Hz
Netværkstype	AC
Udgangsspænding	230 V AC
Udgangsstrøm	10 A
Tidsforsinkelse	1 s...20 min
Lys intensity justerbar	10...1000 lux
Aftastningsvinkel	22.5° lodret op 30° lodret nedad 90° vandret
Driftsafstand	10 m
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler
Montering af enheden	Planforsænket
Montage højde	1,1...1,3 m
Installationstype	Indendørs

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Relativ luftfugtighed	5...95 %
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv
Standarder	EN 61000-6-1 EN 60669-2-1 EN 61000-6-3

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Længde	8,0 cm
Pakke 1 Vægt	71,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	26 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	24 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	65177741-4980-4004-a29f-82936c190446
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	25
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.