



Relæ til indbygning, Wiser, puck, lys

El-nr.:
1026004115

CCT5011-0002W

EAN-nr: 3606481048172

Egenskaber

Produktmærke	Schneider Electric
Område	Wiser
Typenummer	W50110
Produkt- eller komponenttype	Tilsluttet kontakt
Kompatibilitet	Wiser hub generation 2
Mobile App navn	Wiser Home

Produktinformationer

Leveringsomfang	Modul
Teknologitype	Elektronisk
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC 50/60 Hz
Mærkestrøm	10 AX
Standby-forbrug	Max. 0.3 W
Tilhørende sikringsstørrelse	16 A
Farve	Mørkegrå
Overflade finish	Matt
Lokal indikering	Programmeringsindikation: 1 LED (grøn/rød)
Antal udgange	1
Betjening	Fjernbetjening med ekstra trykknop Fjernbetjening Wiser-app
Softwarenavn	Wiser App: aktivere timertilstand Wiser App: styring af impulsgeneratoren Wiser App: opgradere enhedens firmware
Maksimalt antal tilsluttede enheder	Zigbee: <15 (smart enhed)
Kommunikationsnetværk	Trådløs (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m
Systemkrav	Wiser Home Touch Wiser App Wiser Home Touch Wiser hjemmestyring
Forbundet auxiliaries	Maksimalt 10 hjælpetrykknapper, afstand:50 m
Ledningsudførelse	Med nulleleder
Tilslutningsklemmer	Skrue terminal
Antal af loop terminals	2
Klemmetilslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² til stiv kable(r) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² til fler koret kable(r)
Skruehovedtype	Pozidriv nr. 1 og kombi

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Tilspændingsmoment	0,5 N.m
Monteringsfæste	Installationsboks Væg
Montering af enheden	Planforsænket
Installationstype	Indendørs installation
Dybde	22 mm
bredde	43 mm
Højde	43 mm

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	8,000 cm
Pakke 1 Vægt	97,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	35
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,831 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	560
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Længde	80,000 cm
Pakke 3 Vægt	71,296 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	7 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	14
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







