

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® skydelysdæmper LED-S 120 VA med korrespondance, hvid

El-nr.:
1067004831 506D6219

EAN-nr: 5703302161640

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Lysdæmper
Applikation	Lysstyring
Leveringsomfang	Med afdækning
Type af betjening	Kontakt Gilde type
Effektområde	Glødelampe: 5...230 W Transformer: 5...230 VA Elektronisk transformer: 5...230 W
Farve	Hvid

Produktinformationer

Effektforbrug i W	1 W stand by
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Beskyttelsestype	Kortslutning Overbelastning
Antal moduler	1 modul
Tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm² skrue klemmes terminals til 1 stiv snoet kable(r)
Montering af enheden	Væg monteret

Miljø

Omgivende lufttemperatur under drift	-5...35 °C
Relativ luftfugtighed	5...95 %
Ip beskyttelsesgrad	IP20

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Længde	8 cm
Pakke 1 Vægt	66 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	100

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Pakke 2 Højde	43,7 cm
Pakke 2 Bredde	31,7 cm
Pakke 2 Længde	29 cm
Pakke 2 Vægt	6,965 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	9 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.8 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	36
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.