



Datastik RJ45 Cat 6 S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Actassi, godkendt til 4PPoE. 1 stk.

El-nr.:

1088011502

VDIB17716U01

EAN-nr: 3606480384486

Egenskaber

Område	Actassi
Produkttype	RJ45-udtag
Leveringsomfang	Integreret et stykke design
Farve	Ledningsholder: blå (ABS + PC) Konnektor: mørkegrå (ABS + PC)
Farvekode	568 A/B
Emballering	Individuel taske
Pakkestørrelse	1 stk
Farve	Ledningsholder: blå Konnektor: mørkegrå

Produktinformationer

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial isolationsmodstand: >= 500 MOhm ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 24...AWG 23
holdbarhed	750 kredsløb
Koblingsdæmpning	>= 35 dB ved 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guld belagt i henhold til IEC 60603-7
Trækraft	50 N gennem 60 s
Tværgående konverteringstab	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB ved 1...250000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Kabel udvendig diameter	0,9...1,4 mm
kompatible LAN-kabeltyper	UTP
Kommunikations netværks kategori	6
understøttede applikationer	1000BASE-T
protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktet passer med	RJ45-stik
Transmissionsfrekvens	0...250 MHz

Type af aftryk	S-One DPM
Materiale	ABS + PC: ledningsholder ABS + PC: konnektor
Højde	28 mm
Længde	33 mm
bredde	18 mm
Land	Europa
Farve	Mørkegrå

Miljø

driftstemperaturområde	-40...70 °C
klimatisk kategori	40/070/21 (21 dage)
Flammestand	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,900 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Længde	5,800 cm
Pakke 1 Vægt	8,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	7,100 cm
Pakke 2 Bredde	58,500 cm
Pakke 2 Længde	44,400 cm
Pakke 2 Vægt	128,000 g
Enhedstype af pakke 3	CAR
Antal enheder i pakke 3	320
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	38,500 cm
Pakke 3 Længde	58,500 cm
Pakke 3 Vægt	4,924 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	7
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja