



## Datastik RJ45 Cat 6A S1 STP til dataudtag og patchpanel. Actassi, godkendt til 4PPoE. 1 stk.

El-nr.:

1088011560

VDIB1771XB01

EAN-nr: 3606480384516

### Egenskaber

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Område          | Actassi                                                        |
| Produkttype     | RJ45-udtag                                                     |
| Leveringsomfang | Integreret et stykke design                                    |
| Farve           | Konnektor: sølv (zamak)<br>Ledningsholder: mørkeblå (ABS + PC) |
| Farvekode       | 568 A/B                                                        |
| Emballering     | Individuel taske                                               |
| Pakkestørrelse  | 1 stk                                                          |
| Farve           | Konnektor: sølv<br>Ledningsholder: mørkeblå                    |

### Produktinformationer

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] mærkestrøm                  | 1,5 A ved 25 °C                                                                              |
| spændingssikker                  | 1000 V AC/DC peak, mellem kontakter<br>1500 V AC/DC peak, mellem kontakt og skærm            |
| Kontaktmodstand                  | 20 mOhm                                                                                      |
| Isolationsmodstand               | Initial isolationsmodstand: >= 500 MOhm ved 100 V DC                                         |
| AWG størrelse                    | AWG 24...AWG 23                                                                              |
| holdbarhed                       | 750 kredsløb                                                                                 |
| Koblingsdæmpning                 | >= 45 dB ved 30...100 MHz<br>>= 85 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz                       |
| kontaktstifter                   | 8 pins fra kopplerlegering og guld belagt i henhold til IEC 60603-7                          |
| Skjoldtype                       | Metallisk: 360° selvjusterende + afløbsledningskontakt<br>Integreret kort strømkreds barrier |
| Trækraft                         | 50 N gennem 60 s                                                                             |
| Overføringsimpedans              | <= 0.1 Ohm at 1 MHz<br><= 0.2 Ohm at 10 MHz<br><= 1.6 Ohm at 80 MHz                          |
| Tværgående konverteringstab      | >= 50 dB<br>>= 68 - 20 x log(f) dB ved 1...500000 kHz                                        |
| Værktøjstype                     | Uden værktøj                                                                                 |
| Kabel udvendig diameter          | 0,9...1,4 mm                                                                                 |
| kompatible LAN-kabeltyper        | STP                                                                                          |
| Kommunikations netværks kategori | 6A                                                                                           |
| understøttede applikationer      | 10GBASE-T                                                                                    |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| protokoller           | VoIP (Voice IP)<br>PoE+ (Power over Ethernet)<br>4PPoE 100W (Power over Ethernet) |
| Produktet passer med  | RJ45-stik                                                                         |
| Transmissionsfrekvens | 0...500 MHz                                                                       |
| Type af aftryk        | S-One DPM                                                                         |
| Materiale             | Zamak: konnektor<br>ABS + PC: ledningsholder                                      |
| Højde                 | 28 mm                                                                             |
| Længde                | 35 mm                                                                             |
| bredde                | 18 mm                                                                             |
| Land                  | Europa                                                                            |
| Farve                 | Sølv                                                                              |

## Miljø

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| driftstemperaturområde | -40...70 °C                                                                                   |
| klimatisk kategori     | 40/070/21 (21 dage)                                                                           |
| Flammemodstand         | UL94-V0                                                                                       |
| Standarder             | ANSI/TIA-568-C.2<br>IEC 60603-7-4<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>UL 1863<br>IEC 60512-99-002 |

## Forpakningsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE       |
| Antal enheder i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 2,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde          | 5,000 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 7,500 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 29,000 g  |
| Enhedstype af pakke 2   | BB1       |
| Antal enheder i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Højde           | 6,900 cm  |
| Pakke 2 Bredde          | 12,700 cm |
| Pakke 2 Længde          | 18,300 cm |
| Pakke 2 Vægt            | 344,000 g |
| Enhedstype af pakke 3   | S03       |
| Antal enheder i pakke 3 | 160       |
| Pakke 3 Højde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde          | 30,000 cm |
| Pakke 3 Længde          | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vægt            | 5,945 kg  |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | DK |
|-----------------|----|

## Garanti

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)



### Miljøfodaftryk

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Samlet livscyklus for kulstofaftryk                        | 1 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3] | 0.9 kg CO2 eq.                          |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for distributionsfasen [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                          |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for installationsfasen [A5]        | 0 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]    | 0.2 kg CO2 eq.                          |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]      | 0.1 kg CO2 eq.                          |
| Miljømæssige oplysninger                                   | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a> |

## Use Better



### Materialer og emballage

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pakke med genbrugspap | Nej                                                             |
| Emballage uden plast  | Nej                                                             |
| EU RoHS-direktivet    | <a href="#">Kompatibel</a>                                      |
| Reach-forordning      | <a href="#">Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte</a> |
| Status som halogenfri | Halogenfrit produkt                                             |
| PVC fri               | Ja                                                              |

## Use Longer



### Forlængelse af levetiden

|            |     |
|------------|-----|
| Reparation | Nej |
|------------|-----|

## Use Again



### Ompakning og genfremstilling

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Genvindingspotentiale, i % | 88                                          |
| Cirkularitetsprofil        | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering                | Ja                                          |