



LK FUGA® Wiser trådløs batteritryk 4 slutte Hvid

El-nr.:
1092002620 550D6001

EAN-nr: 5703302169844

Egenskaber

Område	LK FUGA
Designserie	FUGA
Produktnavn	Wiser-knap batteridrevet
Kort navn på enheden	FLS
Produkt- eller komponenttype	Tilsluttet kontakt
Applikation	Fjernbetjening
Leveringsomfang	Med afdækning
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE
Teknologitype	Elektronisk
Farve	Hvid
Overflade finish	Matt
Marked segmentering	Bolig

Produktinformationer

Montering af enheden	Overflade
Antal tangenter	2
Forsyning	Batteri: lithium 1 x 3 V / CR2032
Batterilevetid	5 år (1 lithium batteri)
Funktion tilgængelig	2 funktioner
Antal funktionstaster	4
Bustype	Trådløs Wiser
Transmission support	Radio frekvens
transmissionshastighed	20 m
Betjening	Fjernbetjening kontakt Fjernbetjening rullegardin Fjernbetjening styring af dæmpning op/ned
Softwarenavn	Wiser App
Softwarefunktion	Opgradere enhedens firmware
Maksimalt antal tilsluttede enheder	Zigbee 3.0: <1
Kommunikationsnetværk	Trådløs trådløs (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m ZigBee

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Systemkrav	Android 5.1 eller nyere Android Wiser App, 512 kB Apple iOS 10.0 eller nyere Mac iOS Wiser App, 8 MB Bluetooth 4.1 eller nyere Bluetooth Wiser Home Touch Wiser hjemmestyring
Lokal indikering	Kommunikationsstatus: 1 LED (grøn/rød) Batteri skal udskiftes: 1 LED (rød)
Signaleringsfunktion	Active ON/OFF OG OP/NED TÆNDT status Idriftssættelse
Materiale	ABS + PC matt
Overfladebehandling	Ubehandlet
Montagemuligheder	Limet Fastgøres med skruer Klik-montering
Emballering	Karton
Dybde	20 mm
bredde	54 mm
Højde	54 mm
Nettovægt	0,05 kg
Farve	Hvid

Miljø

Omgivende lufttemperatur under drift	5...40 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-5...50 °C
Ip beskyttelsesgrad	< IP20
Ik-beskyttelsesgrad	IK01
Standarder	EN 60669-2-5 EN 300328 EN 301-489-17 EN 62479 EN 50581
Direktiver	2006/66/EC – batteridirektiv 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertificeringer	CE

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,1 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Længde	4,7 cm
Pakke 1 Vægt	14,6 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Garanti



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	14 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	12 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	081d1ad0-5d05-44a5-b0ca-12d1b5dd18ea
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	27
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Udtageligt batteri	Brugerudskiftelig
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







