



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til afvanding af grunde
- Til afløb fra bygninger
- Til trækfaste og fastsiddende forbindelser af rør og fittings

EGENSKABER

- Kan svejses med Geberit elektrosvejseapparater
- UV-beständig

TEKNISKE DATA

Installationstemperatur -10 – +40 °C

Materiale

PE-HD

INFO

- Husk klargøring af rørende før svejsning. Gøres bedst ved afskrabning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm
Disse produkter passer til system: Geberit PE							
360.771.16.1	184113240	40	40	5.2	2.8	6	0.3
361.771.16.1	184113250	50	50	6.2	2.8	6	0.3
363.771.16.1	184113256	56	56	6.8	2.8	6	0.3
364.771.16.1	184113263	60	63	7.6	2.8	6	0.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm
365.771.16.1	184113275	70	75	8.9	2.8	6	0.3
366.771.16.1	184113290	90	90	10.4	2.8	6	0.3
367.771.16.1	184113310	100	110	12.5	2.8	6	0.3
368.771.16.1	184113320	125	125	14.2	2.8	6	0.3
369.771.16.1	184113330	150	160	17.8	2.8	6	0.3
Disse produkter passer til system: Geberit Silent-db20							
363.771.16.1	184113256	56	56	6.8	2.8	6	0.3
364.771.16.1	184113263	60	63	7.6	2.8	6	0.3
365.771.16.1	184113275	70	75	8.9	2.8	6	0.3
366.771.16.1	184113290	90	90	10.4	2.8	6	0.3
367.771.16.1	184113310	100	110	12.5	2.8	6	0.3
312.771.16.1	184612135	125	135	15	2.8	6	0.3
369.771.16.1	184113330	150	160	17.8	2.8	6	0.3