

Roth QuickBox® Silisiumbronse

Beskrivelse

Roth QuickBox® i Silisiumbronse er en veggbox for rør-i-rør-installasjoner, utviklet for installasjoner hvor det stilles høye krav til korrosjonsbestandighet.

Veggboxen leveres med ferdig montert QuickPush-albue i silisiumbronse og trykkprøvingsplugg.

Veggboxen er produsert i transparent polykarbonat, som gjør det mulig å kontrollere innstikksdybden på både MultiPex®-rør og varerør etter montering.

Roth QuickBox® Silisiumbronse skal kun monteres med 15 mm Roth MultiPex®-rør med 25 mm varerør og kan benyttes i både lette og tunge veggkonstruksjoner. For montering i platevegg kreves monteringssett for platevegg.

Veggboxen leveres som enkel veggbox. Ved behov for dobbel veggbox benyttes armaturfeste eller distansestykke.

Trykkprøvingspluggen er kun beregnet for trykkprøving og skal ikke benyttes som permanent plugg.

Ved behov kan veggboxen forlenges med 30 mm ved bruk av Roth QuickBox® forlenger (NRF 5118128). Ved bruk av forlenger oppfyller installasjonen ikke lenger kravene til utskiftbarhet.

Bruksområde

Roth QuickBox® Silisiumbronse er beregnet for:

- Tappevannsinstallasjoner
- Varmeanlegg
- Kjøleanlegg

Kan monteres i:

- > Lette og tunge bygningskonstruksjoner
- > Platevegger med platetykkelse fra 10 til 55 mm
- > Mur- og betongkonstruksjoner



Tekniske data

Egenskap	Verdi
Maksimal kontinuerlig driftstemperatur	70°C
Maksimal kortvarig driftstemperatur	100°C
Maksimalt driftstrykk	10 bar
Veggboxhus	Helstøpt transparent ABS-plast med forhøyet kant
Tetningsflens	Silisiumbronse (CC246E)
QuickPush-albue	1/2" innvendig gjenge
Gjengeforbindelse	15 mm
Tilkobling Roth QuickPush	25 mm
Tilkobling av varerør i nippel veggbox	Rustfritt stål
Gripering	EPDM-gummi
O-ring	Nylon
Støttering	Medfølgende støttehylse leveres i rustfritt stål EN 1.4404

Merk: Roth QuickBox® Silisiumbronse skal ikke utsettes for lekkasjesøkespray, lekkasjegasser eller andre sterkt korrosive miljøer.

Roth QuickBox® Silisiumbronse

Mål

Egenskap	Mål
Bredde	55 mm
Høyde	104 mm
Minimum innbyggingsdybde	43,5 mm*
Maksimum innbyggingsdybde	99,5 mm
Forlengelse med Roth QuickBox® forlenger	+30 mm
Veggboksens hals, utvendig diameter	52 mm
Tetningsflens med høy kant, utvendig diameter	55 mm

* 55 mm til forkant av QuickPush-albue

Roth QuickBox® er godkjent i henhold til NT VVS 129 og inngår i SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2556.

Roth QuickBox®

Roth QuickBox® Silisiumbronse	NRF nr. 1581107
-------------------------------	-----------------

Tilbehør

Roth QuickBox® fleksibel skinne	NRF nr. 5118218
Roth QuickBox® fleksibel skinne mini, 220 - 400 mm	NRF nr. 5118221
Roth QuickBox® fleksibel skinne mini, 330 - 600 mm	NRF nr. 5118222
Roth QuickBox® monteringsskinne for stendere	NRF nr. 5118612
Roth QuickBox® tetningsring Ø73, ny modell	NRF nr. 5118811
Roth QuickBox® tetningsflens med høy kant	NRF nr. 5118626
Roth QuickBox® tetningsmansjett for mur	NRF nr. 5118614
Roth QuickBox® forlenger	NRF nr. 5118128
Roth QuickBox® armaturfix C/C 150 mm	NRF nr. 5118611
Roth QuickBox® veggbrakett for mur	NRF nr. 5118618
Roth QuickBox® monteringssett for platevegg	NRF nr. 5118615
Roth QuickBox® verktøy, universal	NRF nr. 5118244

Roth QuickBox® Silisiumbronse

1. Roth QuickBox® gjennomsiktig veggboks
2. Hull til monteringskinne for stender
3. Huller for sideveis montering
4. Huller for montering opp/under
5. 1/2" innvendig gjenge i albue er i Silisiumbronse
6. Trykkprøvingsplugg
7. Roth QuickPush kobling
8. Klips og lås for varerør
9. Tetningnippel 20 - 25 mm lysegrå, 25 - 28 mm mørk grå
10. Roth MultiPex® PEX rør 15 mm
11. Varerør
12. Tetningsflens med høy kant
13. Festebrakett for platevegg

