

Uniflon® 100% PTFE

- by Unipak

Uniflon® er en 100% PTFE tætningsstråd

Uniflon anvendes til tætning af gevindsamlinger på iltanlæg, gasanlæg, varme systemer, drikkevandsinstallationer samt på anlæg for olie og benzin.

Uniflon er naturligvis også velegnet til tætning af gevindsamlinger i andre rørsystemer. Fx. til hydraulik, trykluft, varme og ventilation, syrer, baser, opløsningsmidler m.v. Uniflon er velegnet til stort set alle rørmaterialer såsom jern, metal, plastik, fiber o.l. Selv på meget små gevind kan Uniflon anvendes på grund af produktets udformning som tætningsstråd.



Uniflon er en dynamisk tætning, der justerer sin tilstand under monteringen. Den danner en præcis og effektiv tætning ved at omdanne PTFE-materialet til et lag, som nøjagtigt udfylder mellemrummet mellem gevindene.

Absolut kemisk modstandsdygtig overfor selv de mest aggressive kemikalier, opløsningsmidler, brændstoffer og syrer. Forbliver funktionelt stabil i et temperaturområde fra -200 °C til +240 °C.

Produktet er uantændeligt. Ovenstående oplysninger om brug og anvendelse er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over eller viden om den endelige brug af produktet, eller komponenterne der indgår i den samling hvor produktet påtænkes anvendt, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

BRUGSANVISNING:

Start ved rørets ende, og vikl tætningsstråden tæt og i gevindets retning. Sørg for regelmæssigt overlap. Påfør tilstrækkelig ledning til at sikre en god tætning, især i rørets første 10–15 mm. Brug dispenserens i bunden til at dryppe 2–3 dråber væske på ledningen, og fordel den jævnt med fingeren over hele overfladen.

Fabrikantens retningslinier om antallet af omviklinger er:
1/2" rør 12 (Fine gevind) til 18 (Grove gevind) omviklinger
1 1/2" rør 16 (Fine gevind) til 24 (Grove gevind) omviklinger

For andre rørdiametres vedkommende justeres antallet af omviklinger.

GODKENDELSE:

DIN-DVGW til gas- og vandinstallationer i henhold til EN751-3 FRp og GRp samt DIN 30660 (NV-5143BP0261). DIN-DVGW afprøvet og godkendt for rørjusteringer op til 45°. DVGW afprøvet og godkendt op til 100 bar i overensstemmelse med EN751-3 testprotokol (afprøvet ved 23 °C). TZW afprøvet og godkendt til varmt og koldt vand i overensstemmelse med anbefalinger fra Det Tyske Sundhedsministerium. BAM afprøvet og godkendt til brug med luftformig ilt ved 30 bar og 100 °C (bruges sammen med monteringshjælpemidlet, II-2742/2004E). BAM afprøvet og godkendt med flydende ilt ved 30 bar og 100 °C (bruges uden monteringshjælpemiddel, II-2742/2004E). WRAS-listet produkt til U.K. Water Regulations Advisory Scheme til brug sammen med varmt og koldt vand (Ref. 0212515). ASTM F423 Damp & Koldt Vand-Cyklusafrøvning - bestået. UL-Listet Tætningsmateriale 19BN Fil MH26734 i.h.t. Kontour 1321 til brug i monteringer, der håndterer benzin, petroleumsolier, naphta, propan, butan, benzen, petroleum og naturgas (<300 psig).

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
175m i dispenser	(25 stk./krt.)	1000800	271424150	4054028	9507877	3265375

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel. Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.