



tesa[®] PRO 66751 Mounting Outdoor

Produkt Information

Stærk, vejrbestandig dobbeltdklæbende monterings tape – til en bred vifte af udendørs anvendelser, temperaturbestandig

Produktbeskrivelse

tesa PRO Mounting Outdoor gør udendørs fastgørelsesopgaver lettere og nemmere for professionelle håndværkere. Tapen klæber til særligt vanskelige overflader såsom fliser, mursten, metal og hård plastik med sin stærke og sikre vedhæftning. Opnå langvarige vedhæftninger og fastgør vigtige genstande, herunder postkasser og husnumre, for dine kunder med denne UV-, vand- og temperaturbestandige tape.

Egenskaber

- Stærk og holdbar: tesa PRO Mounting Outdoor tape er den oplagte fastgørelsesløsning til nem og stabil vægmontering af genstande udendørs – UV-, vand-, temperaturbestandig
- Udendørstapen holder op til 1 kg pr. 10 cm tape – til flade genstande på op til 10 mm i tykkelsen – velegnet til de fleste glatte, tilstrækkeligt faste overflader – klæber til fliser, metal og de fleste typer plastik
- Ideel til udendørs brug: Stærk dobbeltdklæbende tape til sikker, udvendig fastgørelse af f.eks. husnumre, postkasser og meget mere
- Let at bruge: Monterings tapen kan skæres i individuelle små eller store stykker, hvorved en klæbestrip i den optimale størrelse opnås

Anvendelser

Let at anvende:

- For at monterings tapen skal udvikle sin fulde bærekraft, skal både genstanden og overfladen være fri for støv, snavs og fedt.
- Fastgør først tapen til den mest ru overflade. Påfør tapen i lodrette strips og langs hele genstandens eller overfladens længde.
- Giv tapen et fast tryk i mindst fem sekunder. Fjern beskyttelsesfolien, placer genstanden uden at røre ved det eksponerede klæbeområde, og hold den på plads i mindst fem sekunder.
- Da monterings tapen er beregnet til permanent brug, kan den efterlade klæbe- og materialerester på genstanden. Prøv at fjerne disse med klæbemiddelfjerner fra tesa.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akryl	• Total tykkelse	1140 µm
• Klæbertype	Akryl	• Tapens klæbekraft op til	10 KG/M



tesa[®] PRO 66751 Mounting Outdoor

Produkt Information

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----|
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • Kemikaliebestandig | god |
| • Fugtbestandighed | meget god | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=66751>