

tesa® Professional 4363

Produkt Informasjon

Produktbeskrivelse

tesa® 4363 er en tekstiltape, som er UV-bestandig i 3 uker. Den består av et bæremateriale av PE-belagt PET-tekstil med en vevstetthet på 70, som er belagt med en trykkfølsom naturgummikleber.

tesa® 4363 UV er velegnet til kortvarig beskyttelse av områder slik som vindusrammer, fasader og andre overflater i forbindelse med pussing og maling på byggeplasser.

Egenskaper:

- 3 ukers UV-bestandighet
- god klebeevne, selv på ru overflater
- vanntett
- tilpassningsvennlig
- fjernes lett uten å etterlate kleberester
- behagelig avrulling
- farge: blå

Funksjoner

- Outdoor masking (up to 3 weeks)
- Protection of delicate surfaces during plastering and painting
- Protection against dirt and damage through manufacturing tools and material
- Various applications in construction and house building
- Masking of window frames and facades

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Tekstil | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|------------|
| • Bruddforlengelse | 11 % | • Fuktbestandighet | god |
| • Bruddstyrke | 60 N/cm | • Rivbar for hånd | veldig bra |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.6 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 4363

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=4363>