


20
YEAR
WARRANTY

DEVIflex™ 18T

DEVIflex™ er et 360° fuldt afskærmet dobbeltlederkabel i særdeles høj kvalitet med en robust yderkappe (ikke UV-beständig). Den runde profil og robuste konstruktion sikrer en hurtig, let og sikker installation i mange indendørs gulvkonstruktioner og rørsikringsapplikationer. Varmekablet skal anvendes sammen med en passende termostat for at beskytte mod overophedning og reducere energiforbruget. Den kolde tilledning er et installationskabel med massive ledere, der sikrer hurtig installation. En tydeligt synlig samling forhindrer, at man utilsigtet installerer varmekablet i væggen.

Alle kabler efterses meget omhyggeligt med henblik på at sikre lang levetid og høj kvalitet, og eftersynene omfatter prøvning af ohmsk modstand, høj spænding og materiale. Dette betyder, at vi er stolte af at kunne tilbyde vores udvidede garanti på hele gulvet – DEVIwarranty™.

Fordele:

- Hurtigt og let at montere
- Mange applikationsmuligheder
- Sikker og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse

Overholdelse af standard:

- IEC60800:2009

Godkendelser:



Type	Værdi
Nominal spænding	230 V~
Konstruktion	Rund dobbeltleder med 360° skærm, én kold tilledning
Effekt	18 W/m @ 230 V~
Maks. tilladelig brugstemperatur, On/Off	60 °C / 90 °C
Kabeldimension	Ø 6,9 mm.
Deformationsstyrke	1500 N
Trækstyrke	400 N
Lederisolering	XLPE
Ydre kappe	PVC, rød
Skærm	100 % dækning; alufolie; 0,5 mm² fortinnet kobberjordledning
Kold tilledning	2,3 m DTCL, 3 x (1,5 or 2,5 mm²) med jordleder
Min. installationstemperatur	-5 °C
Min. bøjningsdiameter	50 mm
IP-klasse	IPx7

Varianter

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Kabellængde, m	Effekt, W @ 230 V~	Modstand, ohm	Kold tilledning, mm²	Rabatkode
140F1235	5703466223710	72 35 870 503	7,3	130	410,3	3 x 1,5	20
140F1236	5703466223727	72 35 870 515	10	180	294,0	3 x 1,5	20
140F1237	5703466223734	72 35 870 532	15	270	195,0	3 x 1,5	20
140F1238	5703466223741	72 35 870 558	22	395	134,2	3 x 1,5	20
140F1239	5703466223758	72 35 870 561	29	535	98,6	3 x 1,5	20
140F1241	5703466223772	72 35 870 587	37	680	77,7	3 x 1,5	20
140F1242	5703466223789	72 35 870 590	44	820	64,7	3 x 1,5	20
140F1243	5703466223796	72 35 870 600	52	935	56,7	3 x 1,5	20
140F1244	5703466223802	72 35 870 613	59	1075	49,3	3 x 1,5	20
140F1245	5703466223819	72 35 870 626	68	1220	43,4	3 x 1,5	20
140F1246	5703466223826	72 35 870 639	74	1340	39,5	3 x 1,5	20
140F1247	5703466223833	72 35 870 642	82	1485	35,6	3 x 1,5	20
140F1248	5703466223840	72 35 870 655	90	1625	32,6	3 x 1,5	20
140F1249	5703466223857	72 35 870 668	105	1880	28,1	3 x 2,5	20
140F1250	5703466223864	72 35 870 671	118	2135	24,8	3 x 2,5	20
140F1251	5703466223871	72 35 870 684	131	2420	21,9	3 x 2,5	20