



Resi9 CX vægmonteret gruppetavle 2 rækker med 13 moduler, hvid RAL9003 uden dør

El-nr.:
3316413618 R9H13842

EAN-nr: 3606481185648

Egenskaber

Område	Resi9
Produktnavn	Resi9 CX
Produkt- eller komponenttype	Kapsling
Kapslingstype	Fordelingskapsling
antal 18 mm moduler pr række	13
Medfølgende udstyr	1 x terminalblok tilbehør 2 x afdækningsplade 1 x jordingsterminal blok 1 x forside afdækning 2 x DIN-skinne 2 x label beskytter 1 x bagplade
type af dør	Uden
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Karve	Kapsling: hvid (RAL 9003)

Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
antal vandrette rækker	2
[In] mærkestrøm	90 A
Skinne type	DIN
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke	Standard
Antal klemrækker	1 jord med 14 udgående
Fordelerblok for afgange	3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² til jord
Kasplingsmateriale	Selvslukkende material
Bredde	252 mm
Højde	375 mm
Dybde	120 mm
Indvendig dybde	106 mm
Land	Danmark

Miljø

Brandmodstand	650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
---------------	--

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

IP kapslingsklasse	IP30 uden dør i henhold til EN/IEC 60529 IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 i henhold til EN/IEC 62262 IK08
Overspændingskategori	Klasse II
Omgivende lufttemperatur under drift	-15...60 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	12,000 cm
Pakke 1 Bredde	25,200 cm
Pakke 1 Længde	37,500 cm
Pakke 1 Vægt	1,750 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	63
Pakke 2 Højde	105,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	110,250 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	14 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	7 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.6 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	5 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	24 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produktet indeholder halogener over grænseværdierne
PVC fri	Ja

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	14
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja