



## Resi9 CX vægmonteret gruppetavle 4 rækker med 13 moduler, hvid RAL9003 uden dør

El-nr.:

3316413634

R9H13844

EAN-nr: 3606481185662

### Egenskaber

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Område                       | Resi9                                                                                                                                                           |
| Produktnavn                  | Resi9 CX                                                                                                                                                        |
| Produkt- eller komponenttype | Kapsling                                                                                                                                                        |
| Kapslingstype                | Fordelingskapsling                                                                                                                                              |
| antal 18 mm moduler pr række | 13                                                                                                                                                              |
| Medfølgende udstyr           | 1 x terminalblok tilbehør<br>1 x jordingsterminal blok<br>1 x forside afdækning<br>4 x DIN-skinne<br>4 x label beskytter<br>4 x afdækningsplade<br>1 x bagplade |
| type af dør                  | Uden                                                                                                                                                            |
| Standarder                   | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                                                                                                                                     |
| Karve                        | Kapsling: hvid (RAL 9003)                                                                                                                                       |

### Produktinformationer

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kapslingsmontage                               | Overflade                        |
| antal vandrette rækker                         | 4                                |
| [In] mærkestrøm                                | 90 A                             |
| Skinne type                                    | DIN                              |
| Montage plade beskrivelse                      | Uden montageplade                |
| Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke | Standard                         |
| Antal klemrækker                               | 1 jord med 24 udgående           |
| Fordelerblok for afgange                       | 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² til jord |
| Kasplingsmateriale                             | Selvslukkende material           |
| Bredde                                         | 252 mm                           |
| Højde                                          | 625 mm                           |
| Dybde                                          | 120 mm                           |
| Indvendig dybde                                | 106 mm                           |
| Land                                           | Danmark                          |

### Miljø

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Brandmodstand | 650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11 |
|---------------|----------------------------------------|

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP kapslingsklasse                   | IP30 uden dør i henhold til EN/IEC 60529<br>IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529 |
| IP kapslingsklasse                   | IK08 i henhold til EN/IEC 62262<br>IK08                                             |
| Overspændingskategori                | Klasse II                                                                           |
| Omgivende lufttemperatur under drift | -15...60 °C                                                                         |

## Forpakningsinformation

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE        |
| Antal enheder i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Højde           | 13,800 cm  |
| Pakke 1 Bredde          | 26,000 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 63,800 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 2,766 kg   |
| Enhedstype af pakke 2   | P12        |
| Antal enheder i pakke 2 | 35         |
| Pakke 2 Højde           | 98,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde          | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Længde          | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vægt            | 96,810 kg  |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | IT |
|-----------------|----|

## Garanti

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

| Miljøfodaftryk                                |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Samlet livscyklus for kulstofaftryk           | 17 kg CO2 eq.                           |
| CO2-aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3] | 9 kg CO2 eq.                            |
| CO2-aftryk for distributionsfasen [A4]        | 0.8 kg CO2 eq.                          |
| CO2-aftryk for installationsfasen [A5]        | 1 kg CO2 eq.                            |
| CO2-aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]    | 0 kg CO2 eq.                            |
| CO2-aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]      | 6 kg CO2 eq.                            |
| Miljømæssige oplysninger                      | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a> |

Use Better

| Materialer og emballage                                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast | 26 %                                                        |
| Pakke med genbrugspap                                    | Yes                                                         |
| Emballage uden plast                                     | Nej                                                         |
| SCIP-nummer                                              | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                        |
| EU RoHS-direktivet                                       | <a href="#">Kompatibel</a>                                  |
| Reach-forordning                                         | <a href="#">Reference contains SVHC above the threshold</a> |
| OECD's PFAS-forordning                                   | <a href="#">Varen indeholder PFAS-kemikalier</a>            |
| Status som halogenfri                                    | Produktet indeholder halogener over grænseværdierne         |
| PVC fri                                                  | Ja                                                          |

Use Again

| Ompakning og genfremstilling |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Genvindingspotentiale, i %   | 14                                          |
| Cirkularitetsprofil          | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering                  | Ja                                          |