

Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 XP RCBO/Kombiafbryder 1P+N 13A C-karakteristik 30 mA klasse A 230 V 6000A, B:36mm

El-nr.:
3322096838

R9D55613

EAN-nr: 3606485849645

Egenskaber

Område	Resi9
Produktnavn	Resi9 RCBO
Produkt- eller komponenttype	Kombiafbryder (RCBO)
Beskrivelse af poler	1P +N
Neutral position	Venstre
Antal beskyttede poler	1
[In] mærkestrøm	13 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Klasse A
Brydeevne	6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1

Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udgående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/ udkoblings teknologi	Spændingsuafhængig
[Ui] isolationsspænding	400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Kontakt positions indikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Monteringsstilstand	Clip-on
Monteringsfæste	DIN-skinne
Tilslutningsafstand	9 mm imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm	4

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Højde	82 mm
bredde	36 mm
Dybde	70,5 mm
Nettovægt	186 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - Fleksibel Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Overspændingskategori	III
Temperatur ved drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Længde	8,300 cm
Pakke 1 Vægt	210,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	13,101 kg
Enhedstype af pakke 3	CAR
Antal enheder i pakke 3	60
Pakke 3 Højde	29,800 cm
Pakke 3 Bredde	27,400 cm
Pakke 3 Længde	33,800 cm
Pakke 3 Vægt	13,112 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage	
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	1 %
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele
PVC fri	Ja
Silikonefri	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.