



Digital tidskontakt med ugentligt program. Programmeringen udføres på enheden. 56 hukommelsessteder, tænd / sluk-tider, sommer/vinter tid

El-nr.:

3323140301

CCT15225

EAN-nr: 3606489524548

Egenskaber

Produkt ­ navn	Acti 9 IC
Produkt- eller komponenttype	Programmerbar astronomisk skumringsrelæ
Kort navn på enheden	IC Astro
antal kanaler	1
Sprog	Engelsk Fransk Dansk Hollandsk Tyrkiet Norsk Spansk Svensk Rumænsk Ungarsk Russisk Polsk Potugisisk Slovensk Bulgarsk Tysk Kroatisk Italiensk
Indstillingsmåde	Ugeprogrammering

Produktinformationer

Applikation	Bygning
Effektforbrug i W	0,5 W standby
maksimum sluttestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
minimum sluttestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC +10 % -15 % ved 50/60 Hz
Kontakttype og sammensætning	C/O
Type af betjening	Ved solopgang/solnedgang tider
Kontrolknapper	4 trykknapper
Funktion tilgængelig	Ekstern input til override Kode lås funktion Ferieplaner Automatisk winter/summer tid changeover Tænd/sluk permanent tilkobling Solopgang/solnedgang tidsforskydning +/- 120 min Positionsindstilling Forvalgskontakt

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

belastningstype	Glødelampe 2600 W Halogenlampe 2600 W Ikke-korrigeret lysstofrør 2300 VA Serielt kompenseret lysstofrør 2300 VA Parallel compensated fluorescent lamp 730 VA 80 µF Kompakte lysstofrør 170 W LED lampe < 2 W 30 W LED lampe > 2 W 200 W
nøjagtighed	+/- 0.25 s/day 25 °C
Udtagstype	Tør kontakt
Driftstilstand	Tændt om aftenen, slukket om morgenen Slukket om aftenen, inaktiv om morgenen Kun timeren er aktiv
Maks antal koblinger	84
Backup tid	10 brugere
Skærmtype	Baggrundsbeslyst LCD
vist information	Tid Betjenings tidstæller (pr kanal) Skiftende adfærd Dag
Montagetype	TH35 DIN-skinne i henhold til EN 60715
tilslutningsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm² Skrueklemmer solid eller fleksibel 1 x 2,5 mm² Skrueklemmer solid eller fleksibel med krave
Mærkning	CE
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
Overspændingskategori	Klasse 3
Højde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Nettovægt	115 g

Miljø

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivende lufttemperatur under drift	-30...55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-30...70 °C
Ip beskyttelsesgrad	IP20
Relativ fugtighed	90 %, ikke-kondenserende

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,700 cm
Pakke 1 Længde	10,400 cm
Pakke 1 Vægt	159,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	40

Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	6,819 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	320
Pakke 3 Højde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	78,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk

Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
--------------------------	---

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.