



Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tavle 4 rækker 18 moduler Hvid RAL9003 uden dør

El-nr.:

3316413676

R9H18844

EAN-nr: 3606481899651

Egenskaber

Område	Resi9
Produktnavn	Resi9 CX
Produkt- eller komponenttype	Kapsling
Kapslingstype	Fordelingskapsling
antal 18 mm moduler pr række	18
Medfølgende udstyr	5 x afdækningsplade 1 x terminalblok tilbehør 2 x jordingsterminal blok 4 x DIN-skinne 1 x forside afdækning 4 x label beskytter 1 x bagplade
type af dør	Uden
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Farve	Kapsling: hvid (RAL 9003)

Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
antal vandrette rækker	4
[In] mærkestrøm	90 A
Skinne type	DIN
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke	Standard
Antal klemrækker	2 jord med 24 udgående
Fordelerblok for afgange	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² til jord
Kasplingsmateriale	Selvslukkende material
Bredde	357 mm
Højde	625 mm
Dybde	120 mm
Land	Danmark

Miljø

Brandmodstand	650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP30 uden dør i henhold til EN/IEC 60529 IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

IP kapslingsklasse	i henhold til EN/IEC 62262
Overspændingskategori	Klasse II
Omgivende lufttemperatur under drift	-15...60 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	12,500 cm
Pakke 1 Bredde	36,500 cm
Pakke 1 Længde	64,000 cm
Pakke 1 Vægt	3,200 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	27 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	15 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	10 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	25 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produktet indeholder halogener over grænseværdierne
PVC fri	Ja

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	14
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja