



Resi9 MCB/Automatsikring XP 1P+N 16A C-karakteristik, 18 mm 6000A

El-nr.:
3322096744 R9P19616

EAN-nr: 3606481904973

Egenskaber

Område	Resi9
Produkt- eller komponenttype	Minikredsbydere (MCB)
Applikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	1P +N
Antal beskyttede poler	1
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Brydeevne	6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Standarder	EN/IEC 60898-1
Kvalitetsmærker	KEMA

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In AC
Begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] isolationsspænding	440 V AC
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Monteringstilstand	Clip-on
Monteringsfæste	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70,5 mm
Indstøbningsdybde	44 mm
Nettovægt	110 g

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Farve	Hvid (RAL 9003)
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - fleksibel med tyllerør Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - Fleksibel
Ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Uden

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2 i henhold til EN/IEC 60898-1
Overspændingskategori	III
Tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ luftfugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,700 cm
Pakke 1 Bredde	7,100 cm
Pakke 1 Længde	8,800 cm
Pakke 1 Vægt	112,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8,200 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Længde	22,700 cm
Pakke 2 Vægt	1,406 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	144
Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	17,368 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	18 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.8 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	2 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	129fddaa-70aa-4e66-b650-22920f4263f5
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Ingen OECD PFAS Chemicals til stede
POP-direktivet	Ingen POP
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele
PVC fri	Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	53
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.