

Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 XP RCBO/Kombiafbryder 3P+N 20A C-karakteristik 30 mA klasse A 400 V 6000A, B:90mm

El-nr.:
3322096870 R9D55720

EAN-nr: 3606481905253

Egenskaber

Område	Resi9
Produktnavn	Resi9 RCBO
Produkt- eller komponenttype	Kombiafbryder (RCBO)
Beskrivelse af poler	3P + N
Neutral position	Venstre
Antal beskyttede poler	3
[In] mærkestrøm	20 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Klasse A
Brydeevne	6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Kvalitetsmærker	KEMA

Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udgående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/ udkoblings teknologi	Spændingsuafhængig
[Ui] isolationsspænding	400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Kontakt positions indikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Monteringstilstand	Clip-on
Monteringsfæste	DIN-skinne

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Tilslutningsafstand	9 mm imellem fase og neutral 18 mm Imellem faser
Antal moduler á 9 mm	10
Højde	91 mm
Bredde	90 mm
Dybde	72,5 mm
Nettovægt	500 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm ² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - Fleksibel Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Overspændingskategori	III
Temperatur ved drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,100 cm
Pakke 1 Bredde	11,600 cm
Pakke 1 Længde	13,000 cm
Pakke 1 Vægt	552,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	16
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	9,268 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	33 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	29 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	Db4b899a-a4c6-4d34-87b2-0b64c471412b
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele
PVC fri	Ja

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.