


B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91122 EAN: 4007529911226

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 200° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 12 m (250 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
LC-Click 200	sort	91122

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Påbygningsramme LC	sort	91081

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 67 x 82 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 200° (Vægmontering) maks. 12 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 4 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort mat, svarende til RAL9005

Kanal 1 (lysstyring)

	1000 W, $\cos \varphi =$ 1
Afbryderstyrke:	500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	4 sek. – 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 300 Lux



Information om produktet

Bevægelsessensor med et detekteringsområde på 200°

Bevægeligt kuglehoved

Let montering med stiksokkel

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller



Tilbehør



RC-dæmperled

Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.no: 10882


Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Polholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Kabinet: rustfrit stål
Materiale Farve: rustfrit stål



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Materiale Farve: hvid



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Materiale Farve: antracit



Påbygningsramme LC

Art.no: 91081

Dimensioner: 78 x 78 x 13 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sort