



Geberit type 383, svømmeventil til vandtilslutning på siden, 3/8", nippel af messing



ANVENDELSER

- Til indbygningscisterner
- Til synlige cisterner
- Til cisterner af porcelæn
- Til brugs- og regnvand med pH-værdi 5,5–9,5, hvis der bruges et filteranlæg
- Til drikkevand

EGENSKABER

- Fyldehøjde indstillelig
- Gevindhøje af messing

- Vandtilslutning på siden
- Støjsvag iht. armaturgruppe I (DIN 4109)
- Komponenter, der kommer i berøring med drikkevand, er blyfri

TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C

Gennemstrømningsmængde ved 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Minimumsvandstrømstryk	0.1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.09 l/s

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Filter til nippel/panserslange type 350 og 380 svømmeventiler
- Konisk klemforskrining

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	T cm
240.719.00.5	617500930	6	23	10.7