



Easytop kuglehane med SC-Contur


- til vand og varmemængdemåler
- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningsgreb af sort pulverlakeret metal, EPDM pakning (prestilslutning), flad pakning EPDM, kantet

**med DVGW-godkendelse
model 2275.7**

art.nr. 747 060



Egenskaber

Driftstryk	DT	max. 1,6 MPa (PN 16)
Driftstemperatur maksimal (Celsius)	BT	110 °C
Nominal diameter	DN	15
Udvendig rørdiameter	d	15
Cylindrisk gevind	G	$\frac{3}{4}$
Z-mål 1	Z1	20 mm
Z-mål 2	Z2	43 mm
Længde 1	L1	42 mm
Længde 2	L2	51 mm
Længde 3	L3	28 mm



**Easytop kuglehane
med SC-Contur
model 2275.7
art.nr. 747 060**

Egenskaber

Højde 1	H1	38 mm
Højde 2	H2	15 mm
Nøglevidde	NV	30 mm
Vægt	234 g	
Volume	248,64 cm ³	
Materiale	siliciumbrønze	