



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt

EGENSKABER

- LABS-fri
- Rørende med grøn beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	CrMoTi-stål 1.4521 (EN 10088)
Overfladeruhed	1.5 µm
Varmeudvidelse	0.0104 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	23 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	430 J/(kg·K)

TILBEHØR

- Geberit Mapress rørskeer R
- Geberit Mapress afgrater
- Geberit Mapress skabelon til indstiksybde med markeringspen
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent
- Geberit Mapress RE 1 elektrisk rørafgrater i kuffert

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Rustfrit						
39041	030630012	10	12	10	1	6
39042	030630015	12	15	13	1	6
39043	030630018	15	18	16	1	6
39044	030630022	20	22	19.6	1.2	6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
39045	030630028	25	28	25.6	1.2	6
39046	030630035	32	35	32	1.5	6
39047	030630042	40	42	39	1.5	6
39048	030630054	50	54	51	1.5	6

Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Rustfrit (FKM blå)**

39042	030630015	12	15	13	1	6
39043	030630018	15	18	16	1	6
39044	030630022	20	22	19.6	1.2	6
39045	030630028	25	28	25.6	1.2	6
39046	030630035	32	35	32	1.5	6
39047	030630042	40	42	39	1.5	6
39048	030630054	50	54	51	1.5	6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Rustfrit (LABS-fri)						
39042	030630015	12	15	13	1	6
39043	030630018	15	18	16	1	6
39044	030630022	20	22	19.6	1.2	6
39045	030630028	25	28	25.6	1.2	6
39046	030630035	32	35	32	1.5	6
39047	030630042	40	42	39	1.5	6
39048	030630054	50	54	51	1.5	6