


Geberit Mapress El-forzinket bøjning 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til slukningsvand (våd)

- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
20501	034204012	10	12	3/8	90	4.2	3.4	2.5
20502	034204166	12 / 10	15	3/8	90	4.9	3.7	2.9
20503	034204015	12 / 15	15	1/2	90	3.8	4	1.8
20505	034204222	15	18	1/2	90	5.3	4.7	3.3
20507	034204022	20	22	3/4	90	4.7	5.4	2.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
20508	034204028	25	28	1	90	5.7	6.6	3.4
23509	034204035	32	35	1 1/4	90	6.8	9.8	4.2
23510	034204042	40	42	1 1/2	90	8	11.3	5
23511	034204054	50	54	2	90	10	13.8	6.5