


Geberit Mapress EI-forzinket overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til slukningsvand (våd)

- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
21611	034223012	10	12	3/8	90	3.2	2.5	1.5
21612	034223166	12 / 10	15	3/8	90	3.6	2.6	1.6
21613	034223015	12 / 15	15	1/2	90	3.5	3.1	1.5
21615	034223222	15	18	1/2	90	3.7	3.1	1.7
21618	034223022	20	22	3/4	90	4.1	3.5	2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
21609	034223339	25 / 20	28	3/4	90	5.8	5	3.5
21610	034223028	25	28	1	90	5.8	5.4	3.5