



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til slukningsvand (våd)

- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
21001	034230012	10	12	90	5.6	3.5	2.8	1.1	1.8
21002	034230015	12	15	90	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9
21003	034230018	15	18	90	6.8	4.2	3.4	1.4	2.2
21004	034230022	20	22	90	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3
21005	034230028	25	28	90	8.4	5	4.2	1.9	2.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
21006	034230035	32	35	90	9.9	5.7	5	2.4	3.1
21007	034230042	40	42	90	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5
21008	034230054	50	54	90	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2
21009	034230076	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7
21010	034230089	80	88.9	90	26	12.7	13	7	6.7
21011	034230108	100	108	90	31	15.3	15.5	8	7.8