



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)

- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
22101	034261012	10	12	2.5	6.7	1.7
22102	034261015	12	15	2.5	8	3
22103	034261018	15	18	2.5	8	3
22104	034261022	20	22	2.5	8.4	3.4
22105	034261028	25	28	3	9.1	3.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
22106	034261035	32	35	3	10.2	4.2
22107	034261042	40	42	4	12	4
22108	034261054	50	54	4	14	6
22109	034261076	65	76.1	6	23	11
22110	034261089	80	88.9	7	26	12
22111	034261108	100	108	8	31	15