


Geberit Mapress EI-forzinket overgang med udvendigt gevind



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)

- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
21701	034265012	10	12	3/8	3.3	1.6
21700	034265132	10 / 15	12	1/2	3.6	2.2
21702	034265166	12 / 10	15	3/8	3.8	1.8
21703	034265015	12 / 15	15	1/2	4.1	2.1
21714	034265176	12 / 20	15	3/4	4.3	2.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
21704	034265222	15	18	1/2	4.2	2.2
21705	034265232	15 / 20	18	3/4	4.4	2.4
21715	034265263	20 / 15	22	1/2	4	2.2
21707	034265022	20	22	3/4	4.4	2.3
21716	034265291	20 / 25	22	1	4.6	2.6
21717	034265339	25 / 20	28	3/4	4.6	2.6
21708	034265028	25	28	1	4.8	2.5
21727	034265354	25 / 32	28	1 1/4	4.8	2.8
21719	034265382	32 / 25	35	1	5.1	2.5
21709	034265035	32	35	1 1/4	5.3	2.7
21720	034265390	32 / 40	35	1 1/2	5.3	3
21710	034265042	40	42	1 1/2	5.7	2.7
21722	034265445	50 / 40	54	1 1/2	7.1	3.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
21711	034265054	50	54	2	7.1	3.6
21713	034265618	65	76.1	2 1/2	11.9	4.3
21724	034265649	80	88.9	3	13.7	5
21725	034265680	100	108	4	16	6.1