


Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til gråvand og spildevand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

INFO

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 63873)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
33833	034323015	12 / 15	15	1/2	90	5.7	3.7	3.7
33834	034323222	15	18	1/2	90	5.7	3.9	3.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
33835	034323022	20	22	3/4	90	6	4.6	3.9
33836	034323028	25	28	1	90	6.7	5.4	4.4
33837	034323035	32	35	1 1/4	90	7.5	6.3	4.9
33838	034323042	40	42	1 1/2	90	8.3	6.7	5.3
33839	034323054	50	54	2	90	9.4	7.8	5.9