




Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til gråvand og spildevand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til slukningsvand (våd)

- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

INFO

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 61701)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	R "	L cm	H cm
33017	034365012	10	12	3/8	3.2	1.8
33009	034365132	10 / 15	12	1/2	3.6	1.9

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
31726	034365166	12 / 10	15	3/8	3.8	1.8
31703	034365015	12 / 15	15	1/2	4.1	2.1
31714	034365176	12 / 20	15	3/4	4.3	2.3
31704	034365222	15	18	1/2	4.2	2.2
31705	034365232	15 / 20	18	3/4	4.4	2.4
31715	034365263	20 / 15	22	1/2	4.2	2.1
31707	034365022	20	22	3/4	4.4	2.3
31716	034365291	20 / 25	22	1	4.6	2.5
31717	034365339	25 / 20	28	3/4	4.6	2.3
31708	034365028	25	28	1	4.8	2.3
31718	034365354	25 / 32	28	1 1/4	4.8	2.5
31719	034365382	32 / 25	35	1	5.1	2.5
31709	034365035	32	35	1 1/4	5.3	2.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
31720	034365390	32 / 40	35	1 1/2	5.3	2.7
31721	034365420	40 / 32	42	1 1/4	5.7	2.7
31710	034365042	40	42	1 1/2	5.7	2.7
31722	034365445	50 / 40	54	1 1/2	8.3	4.8
31711	034365054	50	54	2	8.9	5.4
31713	034365618	65	76.1	2 1/2	11.9	7
31724	034365649	80	88.9	3	13.7	7.7