

Produktdatablad

Specifikationer



Færdigmonteret Resi9 XP PW
gruppetavle, 3 rækker 13M: 1xAFB
1xSPD + 2xRCD + 1xC16A 1PN +
5xC10A 1PN 1xC16A 3PN +
1xC10A 3PN

El-nr.:
1016011626 R9HPDK32062

EAN-nr: 3606486403969

Egenskaber

Område	Resi9
Produktnavn	Resi9 CX
Produkt- eller komponenttype	Færdig monterede tavler
Kapslingstype	Fordelingskapsling
Antal 18 mm moduler pr. række	13
Antal vandrette rækker	3
total antal 18 mm tilgængelige moduler	39
Beskyttelsesenhed	1 x overspændingsafleder (SPD) - 3P + N ved 230/400 V 1 x afbryder - 4P - 40 A ved 415 v 2 x fejlstrømsafbryder (RCCB) - 4P - 40 A ved 400 V - 30 mAklasse A 1 x minikredsafbrydere (MCB) - 3P + N - 16 A ved 400 V - C kurve 6 x minikredsafbrydere (MCB) - 1P +N - 10 A ved 230 V - C kurve 1 x minikredsafbrydere (MCB) - 3P + N - 10 A ved 400 V - C kurve
Medfølgende udstyr	2 x sløjfeskinn - 3P + N 4 x pin afdækning 1 x terminal blok
Kompatibilitet type	Acti9 (Acti9 iPF K) transientbeskyttelse (SPD) Resi9 (Resi9 afbryder) afbryder Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 MCB)
type af dør	Uden

Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke	Standard
Effekttab i W	29 W
[In] mærkestrøm	40 A
Skinne type	DIN
Antal måder	6 vejs (2P) 2 vejs (4P)
Antal faser	3-faset
Antal klemrækker	1 jord med 14 udgående
Fordelerblok for afgange	3 x 25 mm² til jord 11 x 4 mm² til jord
Ledig modulplads	2 til jumper for at forbinde en anden klemrække
Kapslingsmateriale	Selvslukkende material

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Nettovægt	6 kg
Bredde	252 mm
Højde	500 mm
Dybde	120 mm
Farve	Kapsling: hvid (RAL 9003)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3
Brandmodstand	650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP30 uden dør i henhold til EN/IEC 60529 IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 i henhold til EN/IEC 62262
Overspændingskategori	III
Omgivende lufttemperatur under drift	-15...40 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	13,8 cm
Pakke 1 Bredde	51 cm
Pakke 1 Længde	27 cm
Pakke 1 Vægt	5,618 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Miljømæssige oplysninger

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	54913931-090c-4a18-ad55-23cb84bf039b
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele
Silikonefri	Nej

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative

