

SEAL LINER
Pat. Pend.

Utsiden av rør vil ofte være utsatt for skade. Normalt blir rør dratt gjennom grus og stein på arbeidsplassen. Dette kan gi store riper og skader i røret og vil gi rørleggeren en stor utfordring i arbeidet med å skjøte disse. Hvordan kan du få en tett og sikker skjøt på et slikt rør?

Vi vet…
Innvendig i røret vil overflaten være beskyttet og tilnærmet lik som da den ble produsert. Med Isiflo® Seal Liner vil du være I stand til å tette mot en perfekt overflate og få den beste tettingen tilgjengelig.



The pipe surface is often exposed to damage when used in praxis. This is a challenge for connections, which may cause leakage.

We know…..
The inner surface of the pipe is always perfect. We use that for sealing with the new invented and patented Isiflo® Seal Liner.



Funksjon
Med Isiflo® Seal Liner har vi funnet en måte å kombinere både funksjonaliteten til en vanlig støttehylse og på samme tid bruke innsiden av røret til å få en trippel tetting.

Isiflo® Seal Liner sikrer tetting gjennom:
1. O-ring som tetter mellom tettehylsen og innsiden av røret.
2. O-ring som tetter mellom rørenden og huset i koblingen.
3. Den tradisjonelle o-ringen i koblingen sørger for den tredje tettingen.

VÅR NYE OG PATENTERTE ISIFLO® SEAL LINER VIL LØSE ALLE BEKYMRINGER MED RIPETE RØR.

Kompositttmateriale
Produsert i vårt kraftige kompositttmateriale og designet etter Venturiprinsippet –ubetydelig reduksjon i gjennomstrømming eller trykktap.

Fordeler og egenskaper
- Ingen behov for spesial verktøy
- Enkel installasjon – ikke behov for utvidet opplæring
- Ingen forberedelse av rørenden er nødvendig
- Sett inn Isiflo® Seal Liner og opplev hvor lav kraft som må til
- Kan benyttes på gamle rør i bakken

Bruksområder
- Forbruksvann
- Gass
- Vakum (f.eks sugeside på pumpe)
- Trykkluft

Function
With Isiflo® Seal Liner secures the tightness through a triple sealing:

- *1st seal: between the liner and the inside surface of the pipe.*
- *2nd seal is between the pipe end and the coupling body.*
- *3rdseal: the traditional seal of the coupling*

THEN YOU ARE 100% SURE

Composite material
Produced in our strong composite material and designed with a "Venturi principle" to prevent pressure loss and flow restriction.

Features and benefits
- *No need for special tools*
- *Time saving and easy installation*
- *No special qualification needed*
- *No preparation of the pipe is necessary*
- *Can be used on old pipes in the ground*

Areas of application
- *Potable water*
- *Gas*
- *Under pressure systems*
- *Compressed air*



VANN / water

GASS / gas

new
TYPE 182

Isiflo Seal Liner



SDR 11	Medium	RWG
Isiflo Seal Liner® 25x2,3	vann/water	8211823
Isiflo Seal Liner® 32x3,0	vann/water & gass/gas	8211824
Isiflo Seal Liner® 40x3,7	vann/water & gass/gas	8211825
Isiflo Seal Liner® 50x4,6	vann/water & gass/gas	8211826
Isiflo Seal Liner® 63x5,8	vann/water & gass/gas	8211827
SDR 17	**Medium**	**RWG**
Isiflo Seal Liner® 25x2,3	gass/gas	8211823

Monteringsbeskrivelse:

- Kapp røret med en rørkutter så rett som mulig.
- Sett inn Isiflo® Seal Liner og trykk flensen på tettehylsen mot røret. NB: Bruk ikke smøremiddel på dette punktet.
- Merk instikksdybden på røret.
- Bruk egnet smøremiddel og smør rørende. Dette vil gjøre montasjen enklere.
- Monter koblingen over rørenden. NB: Monteres i henhold til koblingsleverandørens manual.



Installation procedure:

- *Cut the pipe square*
- *Insert the Isiflo® Seal Liner without using any lubricants*
- *Mark the installation depth on the pipe.*
- *Use lubricant on the pipe end and the Isiflo® Seal Liner.*
- *Insert the pipe end with Isiflo® Seal Liner.*











Isiflo® Seal Liner

A universal liner for scratched plastic pipes!