



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
621.310.00.5	087505616	12	16	90	9.6	4.8	2.2
622.310.00.5	087505620	15	20	90	10.1	5.1	2.2
623.310.00.5	087505626	20	26	90	11	5.5	2.2
624.310.00.5	087505632	25	32	90	12.8	6.4	2.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
625.310.00.5	087505640	32	40	90	15.2	7.6	3.2
626.310.00.5	087505650	40	50	90	17.6	8.8	3.8
627.310.00.5	087505663	50	63	90	23.2	11.6	4.8
628.310.00.5	087505675	65	75	90	29.3	14.6	5.9