



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
621.505.00.5	087513616	12	16	6.8	1.6
622.505.00.5	087513620	15	20	7.3	1.6
623.505.00.5	087513626	20	26	7.9	1.4
624.505.00.5	087513632	25	32	9	1.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	L cm	Z cm
625.505.00.5	087513640	32	40	10.4	1.7
626.505.00.5	087513650	40	50	11.7	1.8
627.505.00.5	087513663	50	63	15.6	2
628.505.00.5	087513675	65	75	19.5	2.1