



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)

- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

## EGENSKABER

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Sølvgrå udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

## TEKNISKE DATA

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Materiale             | PE-RT II / Al / PE-RT II |
| Overfladeruheid       | 7 $\mu\text{m}$          |
| Varmeudvidelse        | 0.026 mm/(m·K)           |
| Varmeledningsevne rør | 0.41 W/(m·K)             |

## TILBEHØR

- Geberit saks
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj
- Geberit rørsårer ML
- Geberit isoleringsslange
- Geberit fixpunktfastgørelse

| Varenr.                                                   | VVS nr.   | DN | d, $\varnothing$ mm | di, $\varnothing$ mm | s mm | L m |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------|----------------------|------|-----|
| Disse produkter passer til system: <b>Geberit FlowFit</b> |           |    |                     |                      |      |     |
| 619.020.00.1                                              | 088500516 | 12 | 16                  | 12                   | 2    | 5   |

| Varenr.      | VVS nr.   | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>m |
|--------------|-----------|----|------------|-------------|---------|--------|
| 619.021.00.1 | 088500520 | 15 | 20         | 16          | 2       | 5      |
| 619.022.00.1 | 088500525 | 20 | 25         | 20          | 2.5     | 5      |
| 619.023.00.1 | 088500532 | 25 | 32         | 26.4        | 2.8     | 5      |
| 619.024.00.1 | 088500540 | 32 | 40         | 34          | 3       | 5      |
| 619.025.00.1 | 088500550 | 40 | 50         | 42.4        | 3.8     | 5      |
| 619.026.00.1 | 088500563 | 50 | 63         | 55          | 4       | 5      |
| 619.027.00.1 | 088500575 | 65 | 75         | 65.8        | 4.6     | 5      |

Disse produkter passer til system: **Geberit PushFit**

|              |           |    |    |    |     |   |
|--------------|-----------|----|----|----|-----|---|
| 619.020.00.1 | 088500516 | 12 | 16 | 12 | 2   | 5 |
| 619.021.00.1 | 088500520 | 15 | 20 | 16 | 2   | 5 |
| 619.022.00.1 | 088500525 | 20 | 25 | 20 | 2.5 | 5 |