


Geberit FlowFit bøjning 90° med indvendigt gevind



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

EGENSKABER

- Presseindikator

TEKNISKE DATA

Materiale

Blyfrit rødgods

Varenr.	W5 nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.540.00.1	088524017	12 / 15	16	1/2	90	6.1	2.2	2.8	0.9
620.550.00.1	088524018	12 / 20	16	3/4	90	6.3	2.5	3	1.2
620.541.00.1	088524020	15	20	1/2	90	6.1	2.4	2.8	1.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.551.00.1	088524021	15 / 20	20	3/4	90	6.5	2.6	3.2	1.3
620.532.00.1	088524025	20	25	3/4	90	6.5	2.8	3.2	1.5
620.542.00.1	088524026	20 / 25	25	1	90	6.9	3	3.6	1.4
620.533.00.1	088524032	25	32	1	90	7.4	3.4	3.8	1.8
620.534.00.1	088524040	32	40	1 1/4	90	8.1	3.7	4.5	2.2
620.535.00.1	088524050	40	50	1 1/2	90	11.2	4.5	5.3	3
620.536.00.1	088524063	50	63	2	90	12.8	5.3	6.4	3.5