


Geberit FlowFit T-stykke reduceret



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale

PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
620.121.00.1	088533618	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11.9	5.8	2.7	2.5	2.7
620.101.00.1	088534618	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11.5	6	2.4	2.7	2.5
620.111.00.1	088531618	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11.5	6	2.5	2.7	2.5
620.131.00.1	088532619	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11.9	6	2.7	2.7	2.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
620.132.00.1	088533621	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12.4	6	2.9	2.7	2.9
620.100.00.1	088534622	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11.5	6	2.4	2.7	2.5
620.108.00.1	088535623	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7
620.112.00.1	088531623	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11.5	6.2	2.5	2.9	2.5
620.102.00.1	088534623	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7
620.122.00.1	088531625	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7
620.142.00.1	088532625	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12.4	6.2	2.9	2.9	2.9
620.113.00.1	088531629	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6.7	2.4	3.4	2.4
620.123.00.1	088535630	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12.2	6.7	2.7	3.4	2.7
620.133.00.1	088531630	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12.5	6.7	2.7	3.4	2.7
620.103.00.1	088534631	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12.7	6.7	2.9	3.4	2.9
620.143.00.1	088531631	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6.7	2.9	3.4	2.9
620.104.00.1	088531637	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12.7	7.2	2.8	3.9	2.8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
620.114.00.1	088531638	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13.2	7.1	3	3.8	3
620.124.00.1	088531639	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14.2	7.4	3.5	3.8	3.5
620.115.00.1	088531647	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18.9	8.3	3.5	5	3.5
620.125.00.1	088531648	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19.9	8.6	4	5	4
620.105.00.1	088534641	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17.9	8.7	4	5	4.4
620.135.00.1	088531649	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20.7	8.7	4.4	5	4.4
620.106.00.1	088531659	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19.4	9	3.4	5.7	3.4
620.116.00.1	088531660	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20.4	9.3	3.9	5.7	3.9
620.126.00.1	088531661	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21.2	9.4	4.3	5.8	4.3
620.136.00.1	088531662	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23.5	12.2	5.4	6.3	5.4
620.107.00.1	088531670	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19.4	9.6	3.4	6.3	3.4
620.117.00.1	088531671	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20.4	9.9	3.9	6.3	3.9
620.127.00.1	088531672	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21.2	10	4.3	6.4	4.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
620.137.00.1	088531673	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23.5	12.8	5.4	6.9	5.4
620.147.00.1	088531674	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24.9	13	6.1	6.7	6.1