



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.010.00.1	088540016	12	16	7.7	1.2
620.011.00.1	088540020	15	20	7.7	1.2
620.012.00.1	088540026	20	25	7.7	1.2
620.013.00.1	088540032	25	32	8.7	1.5

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	L cm	Z cm
620.014.00.1	088540040	32	40	8.7	1.5
620.015.00.1	088540050	40	50	14.1	2.2
620.016.00.1	088540063	50	63	15.1	2.4
620.017.00.1	088540075	65	75	15.1	2.4