



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale

PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
620.031.00.1	088543019	15 / 12	20	16	8.4	1.9
620.032.00.1	088543023	20 / 12	25	16	8.4	1.9
620.042.00.1	088543024	20 / 15	25	20	8.4	1.9

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
620.003.00.1	088543029	25 / 12	32	16	8.9	2
620.033.00.1	088543030	25 / 15	32	20	8.9	2
620.043.00.1	088543031	25 / 20	32	25	8.9	2
620.034.00.1	088543037	32 / 15	40	20	9.2	2.3
620.044.00.1	088543038	32 / 20	40	25	8.9	2
620.054.00.1	088543039	32 / 25	40	32	9.4	2.1
620.035.00.1	088543048	40 / 25	50	32	12.2	2.7
620.045.00.1	088543049	40 / 32	50	40	12.2	2.7
620.036.00.1	088543061	50 / 32	63	40	12.9	3
620.046.00.1	088543062	50 / 40	63	50	15.7	3.4
620.037.00.1	088543072	65 / 32	75	40	13.6	3.7
620.047.00.1	088543073	65 / 40	75	50	15.7	3.4
620.057.00.1	088543074	65 / 50	75	63	16.2	3.5