


# Geberit FlowFit overgang med indvendigt gevind



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $\geq 5,5$
- Til havvand

- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

## EGENSKABER

- Presseindikator

## TEKNISKE DATA

Materiale Blyfri siliciumbronze

| Varenr.      | W5 nr.    | DN      | d, $\varnothing$ mm | Rp " | L cm | Z cm | SW mm |
|--------------|-----------|---------|---------------------|------|------|------|-------|
| 620.400.00.1 | 088547016 | 12 / 10 | 16                  | 3/8  | 5.1  | 1    | 22    |
| 620.410.00.1 | 088547017 | 12 / 15 | 16                  | 1/2  | 5.6  | 1.3  | 27    |
| 620.420.00.1 | 088547018 | 12 / 20 | 16                  | 3/4  | 5.8  | 1.3  | 32    |

| Varenr.      | VVS nr.   | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | SW<br>mm |
|--------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|----------|
| 620.401.00.1 | 088547019 | 15 / 10 | 20         | 3/8     | 5.3     | 1.2     | 22       |
| 620.411.00.1 | 088547020 | 15      | 20         | 1/2     | 5.5     | 1.1     | 27       |
| 620.421.00.1 | 088547021 | 15 / 20 | 20         | 3/4     | 5.8     | 1.3     | 32       |
| 620.402.00.1 | 088547025 | 20      | 25         | 3/4     | 5.7     | 1.2     | 32       |
| 620.412.00.1 | 088547026 | 20 / 25 | 25         | 1       | 6.1     | 1.5     | 41       |
| 620.403.00.1 | 088547032 | 25      | 32         | 1       | 6.4     | 1.4     | 41       |
| 620.413.00.1 | 088547033 | 25 / 32 | 32         | 1 1/4   | 6.7     | 1.5     | 47       |
| 620.404.00.1 | 088547039 | 32 / 25 | 40         | 1       | 6.4     | 1.4     | 47       |
| 620.414.00.1 | 088547040 | 32      | 40         | 1 1/4   | 6.7     | 1.5     | 47       |
| 620.424.00.1 | 088547041 | 32 / 40 | 40         | 1 1/2   | 6.7     | 1.5     | 54       |
| 620.405.00.1 | 088547050 | 40      | 50         | 1 1/2   | 9.3     | 1.7     | 60       |
| 620.415.00.1 | 088547051 | 40 / 50 | 50         | 2       | 9.7     | 1.8     | 67       |
| 620.406.00.1 | 088547063 | 50      | 63         | 2       | 10.2    | 1.9     | 75       |

| Varenr.      | VVS nr.   | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | SW<br>mm |
|--------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|----------|
| 620.416.00.1 | 088547064 | 50 / 65 | 63         | 2 1/2   | 10.7    | 1.9     | 83       |
| 620.407.00.1 | 088547075 | 65      | 75         | 2 1/2   | 10.7    | 2.5     | 86       |