



LK FUGA® Wiser Drejelysdæmper til LED Hvid 1M Understøtter Multiwire teknologi: fungerer med og uden 0-ledning.

El-nr.:
1017061659 545D6103

EAN-nr: 3606486447048

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Tilsluttet lysdæmper
Applikation	Lysstyring
Leveringsomfang	Med afdækning
Lysdæmpertype	LED
Type af betjening	Dreje-tryk type Fjernbetjening
Effektområde	LED lampe: 0...130 W Glødelampe: 0...200 W Elektronisk transformer: 0...150 W Halogen lamp med standard ferromagnetic transformer: 0...150 W 230 V AC halogenlampe: 0...150 W
Farve	Hvid (RAL 9016)

Produktinformationer

Pakkestørrelse	1 stk
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Tilhørende sikringsstørrelse	16 A
Beskyttelsestype	Overbelastning Kortslutning
Afbryderfunktion	Lysdæmper
Antal moduler	1 modul
Tilslutningsklemmer	2,5 mm² skrue terminal solid eller fleksibel kable(r)
Overflade finish	Matt
Montagemuligheder	Fastgøres med skrue og klostykker
Montering af enheden	Planforsænket
Højde	45 mm
Bredde	45 mm
Dybde	45 mm
Indstøbningsdybde	25 mm
Nettovægt	0,052 kg

Miljø

Omgivende lufttemperatur under drift	5...25 °C
--------------------------------------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Produktcertificeringer	CE

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,8 cm
Pakke 1 Længde	10,3 cm
Pakke 1 Vægt	94 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	15
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	1,725 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	14 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	3 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	11 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Silikonefri	Nej

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	27
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







