

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® dobbelt USB-lader type A+C, 21W, uden afdækning

El-nr.:
1017065105 506D0704

EAN-nr: 3606487192442

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	USB-oplader
USB-strømforsyningstype	USB type A + C

Produktinformationer

Applikation	Oplader
Montering af enheden	Planforsænket
Leveringsomfang	Uden afdækning
Udgangsstrøm	3 A
Overfladebehandling	Ubehandlet
Antal moduler	1 modul
Montagemuligheder	Fastgøres med skruer Fastgøres med kløer
Stikkontaktnummer	2
Emballering	Samlestykke
maximum power consumption in W	15 W USB type A 5 V 3 A 18 W USB type A 9 V 2 A 18 W USB type A 12 V 1.5 A 15 W USB type C 5 V 3 A 21 W USB type C 9 V 2.3 A 21 W USB type C 12 V 1.75 A 17 W USB type A + C 5 V 3.4 A 12 W USB type A + C 5 V 2.4 A
[Ue] Nominel driftsspænding	100...240 V AC +/- 10 % ved 50/60 Hz
Maksimal effektforbrug i W	0,075 W
Nominel udgangseffekt	21 W
Levetid i timer	30000 time 12 W
Integreret forbindelse	1 USB type A 5 V DC, maksimum spænding: 2.4 A 1 USB type C <= 20 V DC
Materiale	ABS (acrylonitril butadien-styren): centre plate PC (polycarbonat) GF10 FR: kasse PC (polycarbonat) GF10 FR: internal cover
Beskyttelsestype	Kortslutningsbeskyttelse
Antal terminaler	2 Skrueklemmer
Klemmetilslutningskapacitet	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til stiv kable(r) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til Fleksibel kable(r) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til snoet kable(r)
Afisoleringslængde	8 mm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Kompatibilitet	Mobil/tablet Mac iOS Mobil/tablet Android Mobil/tablet Windows
Højde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Indstøbningsdybde	30,8 mm

Miljø

Omgivende lufttemperatur under drift	0...40 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-5...50 °C
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Direktiver	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
Ik-beskyttelsesgrad	IK04
Ip beskyttelsesgrad	IP20

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,46 cm
Pakke 1 Bredde	4,7 cm
Pakke 1 Længde	4,05 cm
Pakke 1 Vægt	60,886 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	105
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	6,42 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	14 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.7 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	751c35a0-13a5-47c8-b55f-a7498a39b73d
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Silikonefri	Nej

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	29
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







