

Produktdatablad

Specifikationer



IHC® Wireless Relæ Modtager Allround LK FUGA

El-nr.:

1023001001

505D0515

⚠ Udgår den: 31. dec. 2026

EAN-nr: 5703302161824

⚠ Udgår

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Relæmodtager
Applikation	IHC-trådløs
Leveringsomfang	Uden afdækning
Farve	Hvid

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC ved 50 Hz (tolerance: +/- 10 %)
Effektforbrug i W	0,3 W stand by 4 W maksimum
Mærkestrøm [In]	6 A
Strøm	1380 W
Maksimal tilhørende sikringsklassificering	13 A
Form	Square
Type af betjening	Fjernbetjening
Antal moduler	1 modul
Kommunikationsnetværk	Trådløs
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Tilslutningsklemmer	2,5 mm² skrueløse terminaler til 2
Montering af enheden	Planforsænket Overflade

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Omgivende lufttemperatur under drift	-20...50 °C
Relativ fugtighed	20...95 % ikke-kondenserende
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv 1999/5/EC - R&TTE direktiv
Produktcertificeringer	DEMKO

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Standarder	EN 61000-6-3 EN 60669-1 EN 60669-2-1 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489 EN 61000-6-2
------------	--

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Længde	11,0 cm
Pakke 1 Vægt	100,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	2132536e-95cf-4aa5-ae0e-16e7358359f7
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	1
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.